

Fleckentabelle

für keramische
Plattenbeläge

Verunreinigung	Produkt	Hinweise
Algen	AR 50	Merkblatt A
Baumharz	FE 61	Merkblatt C
Bitumen	FE 61	Merkblatt C
Bleistiftstriche	UR 25 / G 950	Merkblatt D
Blütenblätter	AR 51	Merkblatt B
Blut	SE 64	Merkblatt E
Epoxyerschleier	EE 62	Merkblatt F
Exkreme, Vogelkot	AR 51	Merkblatt E
Farbklecksen	GE 60	Merkblatt G
Fett, Öl	KE 67 / OE 68	Merkblatt H / I
Filzstift	GE 60	Merkblatt G
Früchte, Nüsse, Beeren, Blätter	AR 51	Merkblatt B
Fugen, verschmutzt	ZR 66 / RG 938	Merkblatt J
Kaffee	SE 64	Merkblatt E
Kalkablagerung	UR 26	Merkblatt K
Kaugummi (getrocknet)	KE 67	Merkblatt H
Klebstoff, Leim	FE 61	Merkblatt C
Lippenstift	KE 67	Merkblatt H
Moos	AR 51	Merkblatt B
Nagellack	GE 60	Merkblatt G
Rostablagerung	RM 70	Merkblatt L
Rotwein	SE 64	Merkblatt E
Russ	KE 67	Merkblatt H
Schimmel auf Fuge	SE 64 / RG 938	Merkblatt E
Teer	FE 61	Merkblatt C
Urin	SE 64	Merkblatt E
Wachs	KE 67	Merkblatt H

Merkblatt A

Algen- und Moos-Entferner

stone clear AR 50

Anwendungsbereich	Zum Reinigen aller Natursteine, Kunststeine, Zementplatten und Verbundsteine im Aussenbereich wie Gehwege, Terrassen, Treppen, Mauern, Dächer, Denkmäler, Brunnen, Grabsteine, Tische usw.	
Allgemeines	Beseitigt selbständig organische Verunreinigungen, pflanzliche Verfärbungen und vernichtet Mikroorganismen , Algen, Moos, Pilze usw. Die Flächen erhalten wieder das ursprüngliche, saubere Aussehen. Die Auffrischung, Aufhellung und Belebung nach Wochen und Monaten sind spektakulär. Die Behandlung ist bei Bedarf periodisch zu wiederholen. Dadurch entsteht eine Schutzwirkung gegen organische Verfärbungen.	
Dosierung	1 Liter auf 3 Liter Wasser geben (25 %).	
Hinweis für die Verarbeitung	Die Lösung ist mit einem Sprühgerät oder mit einer Giesskanne sättigend auf den trockenen oder leicht mattfeuchten Untergrund aufzubringen (ca. 8–12 m ² pro Liter). Bei Regen oder direkter Sonneneinstrahlung sollte das Produkt nicht angewendet werden. Die mit stone clear AR 50 behandelten Untergründe überlässt man dem «Selbstwascheffekt» des Regens.	
Verbrauch	10 Liter Lösung für ca. 80–120 m ²	
Besondere Hinweise	Spritzer auf bemalten oder lackierten Flächen sofort mit viel Wasser abwaschen. Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung. Im Zweifelsfalle das Produkt zuerst an einer unauffälligen Stelle ausprobieren. Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen.	
Technische Daten	Haltbarkeit	5 Jahre
	pH-Wert	im Lieferzustand 6–8

Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. In Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stelle auszuprobieren.

Merkblatt B

Algen- und Moos-Entferner extra

stone clear AR 51

Anwendungsbereich	Zum intensiven Reinigen aller Natursteine, Kunststeine, Zementplatten und Verbundsteine im Aussenbereich wie Gehwege, Terrassen, Treppen, Mauern, Dächer, Denkmäler, Brunnen, Grabsteine, Tische usw.	
Allgemeines	stone clear AR 51 ist ein schnellwirkendes, hochaktives Spezialprodukt zur Entfernung verfärbter Organismen wie Pilze, Schimmelpilze, Stockflecken, Flechten, Moosarten und Algen.	
Dosierung	unverdünnt anwenden Bei grossen Flächen 1 Liter auf 3 Liter Wasser geben (25 %).	
Hinweis für die Verarbeitung	Mit einem Pinsel oder Einwaschgerät pur auf die zu behandelnde Oberfläche auftragen. Nach ca. 15–20 Minuten mit Wasser und Bürste scheuern und anschliessend mit Wasser abwaschen. Bei der Flächenreinigung ist die Lösung mit einem Sprühgerät oder mit einer Giesskanne sättigend auf den trockenen oder leicht mattfeuchten Untergrund aufzubringen (ca. 3–5 m ² pro Liter). Spritzer auf Pflanzen sofort mit viel Wasser abwaschen. Textilien, Metalle, Holz, usw. müssen gegen Spritzer geschützt werden. Bei Regen sollte das Produkt nicht angewendet werden.	
Verbrauch	unverdünnt 1 Liter für ca. 5–10 m ² 10 Liter Lösung für ca. 50–100 m ²	
Besondere Hinweise	Das Produkt wirkt bleichend und kann die Farbe empfindlicher Materialien verändern. Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung. Im Zweifelsfalle das Produkt zuerst an einer unauffälligen Stelle ausprobieren. stone clear AR 51 darf nie mit säurehaltigen Produkten vermischt werden. Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen.	
Technische Daten	Haltbarkeit	1 Jahr. Kühl, im Dunkeln und nur im Originalgebinde lagern.
	pH-Wert	im Lieferzustand 11,5
	Inhaltsstoffe	nichtionische Tenside, Aktivchlor, Stabilisatoren

Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. In Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stelle auszuprobieren.

Merkblatt C

Fleckenentferner

stone clear FE 61

Anwendungsbereich	Zur Fleckenentfernung bei sämtlichen Steinbelägen wie Marmor, Granit, Natur- und Kunststein, Feinsteinzeug, Keramik und Cotto im Innen- und Aussenbereich.	
Allgemeines	Hervorragender Problemlöser für viele Arten von Verschmutzungen. Insbesondere für solche auf der Basis von Wachs, Fett, Öl, Bitumen und Teer.	
Dosierung	unverdünnt anwenden	
Hinweis für die Verarbeitung	Das Produkt mit Pinsel auf die zu behandelnde Fläche auftragen. Nach ca. 10 Minuten scheuern und anschliessend mit sauberen Lappen nachreiben. Falls notwendig, den Vorgang wiederholen. Bei Rückständen mit stone clear GR 75 nachwaschen.	
Verbrauch	abhängig von Verschmutzung und Untergrund	
Besondere Hinweise	Getränkte Lappen nicht aufbewahren (Selbstentzündungsgefahr). In Blechdosen entsorgen. Für die einwandfreie Verarbeitung werden die nötigen Fachkenntnisse vorausgesetzt. Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung. Im Zweifelsfalle das Produkt zuerst an einer unauffälligen Stelle ausprobieren.	
Technische Daten	Haltbarkeit	kühl und verschlossen (nicht über 25 °C) mindestens 2 Jahre lagerfähig
	pH-Wert	–
	Inhaltsstoffe	organische Lösungsmittel

Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. In Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stelle auszuprobieren.

Merkblatt D

Schnellreiniger für Stein-Abdeckungen

stone clear UR 25

Anwendungsbereich	Gebrauchsfertiger Sprühreiniger zum täglichen Reinigen von Küchenabdeckungen, Badmöbelabdeckungen, Tischen und Theken aus Naturstein . Auch für Glaskeramikkochfelder bestens geeignet. Reinigt Öl- und Fettrückstände sowie allgemeine Verunreinigungen.	
Allgemeines	Hochwirksame Reinigungskomponenten lösen den Schmutz so, dass er leicht abgewischt werden kann. Der stone clear UR 25 reinigt 100 % streifenfrei und ist für die tägliche Reinigung bestens geeignet. Das Produkt ist lebensmittelecht und gesundheitlich unbedenklich!	
Dosierung	unverdünnt anwenden	
Hinweis für die Verarbeitung	Direkt auf die Oberfläche aufsprühen. Mit weichem trockenen Tuch oder Haushaltspapier abwischen.	
Verbrauch	500 ml für ca. 50–70 m ²	
Besondere Hinweise	Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung. Im Zweifelsfalle das Produkt zuerst an einer unauffälligen Stelle ausprobieren.	
Technische Daten	Haltbarkeit	mindestens 2 Jahre lagerfähig
	pH-Wert	im Lieferzustand 7,3
	Inhaltsstoffe	Tenside, organische Lösungsmittel, Farbstoffe, Wasser

Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. In Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stelle auszuprobieren.

Merkblatt E

Schimmelpilzentferner

stone clear SE 64

Anwendungsbereich	Zur intensiven Reinigung von Silikon- und Zementfugen im Boden- und Wandbereich.	
Allgemeines	Hochaktiver Reiniger zur Entfernung verfärbender Organismen wie Pilze, Schimmelpilze, Stockflecken und Algen.	
Dosierung	unverdünnt anwenden	
Hinweis für die Verarbeitung	Mit einem Pinsel oder Sprühgerät pur auf die zu behandelnde Oberfläche auftragen. Nach ca. 15–20 Minuten mit Wasser und Bürste scheuern und anschliessend mit Wasser abwaschen. Falls notwendig, den Vorgang wiederholen. Spritzer auf Pflanzen sofort mit viel Wasser abwaschen. Textilien, Metalle, Holz, usw. müssen gegen Spritzer geschützt werden.	
Verbrauch	unverdünnt 1 Liter ca. 30–50 Laufmeter	
Besondere Hinweise	Das Produkt wirkt bleichend und kann die Farbe empfindlicher Materialien verändern. Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung. Im Zweifelsfalle das Produkt zuerst an einer unauffälligen Stelle ausprobieren. stone clear SE 64 darf nie mit säurehaltigen Produkten vermischt werden.	
Technische Daten	Haltbarkeit	1 Jahr, kühl, im Dunkeln und nur im Originalgebinde lagern
	pH-Wert	im Lieferzustand 11,5
	Inhaltsstoffe	nichtionische Tenside, Aktivchlor, Stabilisatoren

Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. In Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stelle auszuprobieren.

Merkblatt F

Epoxyentferner

stone clear EE 62

Anwendungsbereich	Zur Fleckenentfernung sämtlicher Steinbeläge wie Marmor, Granit, Natur- und Kunststein, Feinsteinzeug, Keramik und Cotto im Innen- und Aussenbereich.	
Allgemeines	Hervorragender Epoxyentferner und Problemlöser für viele Arten von Verschmutzungen. Insbesondere für solche auf der Basis von Epoxy, Lack, Farbe, Wachs, Leim und Kunststoff.	
Dosierung	unverdünnt anwenden	
Hinweis für die Verarbeitung	Das Produkt mit Pinsel auf die zu behandelnde Fläche auftragen. Nach ca. 10 Minuten scheuern und anschliessend mit Wasser abwaschen. Falls notwendig, den Vorgang wiederholen.	
Verbrauch	abhängig von Verschmutzung und Untergrund	
Besondere Hinweise	Spritzer auf bemalten oder lackierten Flächen sofort mit viel Wasser abwaschen. Das Produkt nicht bei direkter Sonneneinstrahlung anwenden. Gummihandschuhe und Schutzbrille tragen. Bei Berührung mit den Augen sofort mit viel Wasser abspülen und den Arzt konsultieren. Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung. Im Zweifelsfalle das Produkt zuerst an einer unauffälligen Stelle ausprobieren.	
Technische Daten	Haltbarkeit	kühl und verschlossen (nicht über 25 °C) mindestens 2 Jahre lagerfähig
	pH-Wert	im Lieferzustand 11,5–12,5
	Inhaltsstoffe	organische Lösungsmittel

Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. In Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stelle auszuprobieren.

Merkblatt G

Farbfleckenentferner

stone clear EE 62

Anwendungsbereich	Zur Fleckenentfernung sämtlicher Steinbeläge wie Marmor, Granit, Natur- und Kunststein, Feinsteinzeug, Keramik und Cotto im Innen- und Aussenbereich.	
Allgemeines	Der Graffiti- und Farbfleckenentferner enthält hervorragende Lösemittel und entfernt wirksam Farb-, Lack-, Wachs-, Teer-, Leim-, Öl- und Fettflecken sowie Filzstiftspuren. Wo die Struktur des Untergrundes die Anwendung eines Hochdruckgerätes erlaubt, ist die Kombination von Reinigungsmittel und Gerät eine äusserst wirksame Methode.	
Dosierung	unverdünnt anwenden	
Hinweis für die Verarbeitung	Auf empfindlichem Untergrund Produkt mit Pinsel oder Roller auftragen. Eine Stunde einwirken lassen und mit weichem Wasserstrahl sorgfältig abspülen. Für widerstandsfähige Untergründe kann ein Hochdruckgerät eingesetzt werden. Falls notwendig, den Vorgang wiederholen.	
Verbrauch	100–250 g pro m ² je nach Untergrund	
Besondere Hinweise	Spritzer auf bemalten oder lackierten Flächen sofort mit viel Wasser abwaschen. Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung. Im Zweifelsfalle das Produkt zuerst an einer unauffälligen Stelle ausprobieren. Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen.	
Technische Daten	Haltbarkeit	kühl und verschlossen (nicht über 25 °C) mindestens 2 Jahre lagerfähig
	pH-Wert	im Lieferzustand 11,5–12,5
	Inhaltsstoffe	wasserlösliche Lösungsmittel, Stabilisatoren, Verdickungsmittel.

Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. In Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stelle auszuprobieren.

Merkblatt H

Kerzenwachs- und Farbfleckenentferner

stone clear KE 67

Anwendungsbereich

Zur Entfernung von Kerzenwachs, Öl, Klebeband- und Leimrückstände, Harz, Russ usw. auf sämtlichen Steinbelägen wie Marmor, Granit, Natur- und Kunststein, Feinsteinzeug, Keramik, Cotto, Beton, Mörtel, Ziegelstein usw. im Innen- und Aussenbereich.

Allgemeines

Die wirkungsvolle Kombination von Lösungsmitteln und der starke Druck des Aerosolsprays ermöglichen ein gutes Eindringen in die Poren des Gesteins. Die porentiefen Ablagerungen werden angelöst und reduzieren sich dadurch stark.

Dosierung

unverdünnt anwenden

Hinweis für die Verarbeitung

Kerzenwachsreste mit einer Klinge oder Spachtel vorgängig abstossen. Das Produkt **stone clear KE 67** auf die Restrückstände aufsprühen. Nach wenigen Minuten kann beurteilt werden ob weitere Arbeitsgänge notwendig sind. Wenn die Flecken erfolgreich entfernt sind, ist die gereinigte Fläche mit einer Lösung Wasser und **stone clear GR 75** aufzuwaschen.

Besondere Hinweise

Spritzer auf bemalten oder lackierten Flächen sofort mit viel Wasser abwaschen. Das Produkt nicht bei direkter Sonneneinstrahlung anwenden. Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung. Im Zweifelsfalle das Produkt zuerst an einer unauffälligen Stelle ausprobieren.

Technische Daten

Haltbarkeit	Kühl lagern und vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50 Grad Celsius schützen. Mindestens 2 Jahre lagerfähig.
Inhaltsstoffe	30 % aliphatische Kohlenwasserstoffe

Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. In Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stelle auszuprobieren.

Merkblatt I

Öl- und Fleckenpaste

stone clear OE 68

Anwendungsbereich

Zum Entfernen von öligen und fettigen Flecken auf sämtlichen Steinbelägen wie Marmor, Granit, Naturstein, Kunststein, Feinsteinzeug, Keramik, Cotto, Zementplatten und Verbundsteine im Innen- und Aussenbereich. Weichmacherauswanderungen sowie organische und anorganische Flecken können ebenfalls wirkungsvoll entfernt werden.

Allgemeines

Die besondere Zusammensetzung sowie der Aufbau der Paste bewirken eine enorme Aufnahme der Schmutzstoffe durch den «Löschblatteffekt» während dem Eintrocknen.

Dosierung

unverdünnt anwenden

Hinweis für die Verarbeitung

Das Produkt auf die Fläche aufstreichen und in die Poren einarbeiten. Danach mit einem Spachtel o.ä. in einer Schicht von ca. 3 mm auftragen. Die Einwirkungszeit beträgt je nach Temperatur ca. 12–24 h. Danach kann die ausgetrocknete Paste abgewischt werden. Nachher kann beurteilt werden, ob ein zweiter Arbeitsgang notwendig ist. Wenn die Flecken erfolgreich entfernt sind, ist die gereinigte Fläche mit einer Lösung Wasser und **stone clear GR 75** aufzuwaschen.

Verbrauch

1 kg ergibt ca. 0,35 m²

Besondere Hinweise

Spritzer auf bemalten oder lackierten Flächen sofort mit viel Wasser abwaschen. Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen. Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung. Im Zweifelsfalle das Produkt zuerst an einer unauffälligen Stelle ausprobieren.

Technische Daten

Haltbarkeit	kühl und verschlossen bei 20 °C ca. 1 Jahr lagerfähig
pH-Wert	im Lieferzustand 11–12
Inhaltsstoffe	nichtionogene Tenside, Amine, wasserlösliche Lösungsmittel, alkalische Salze, Wasser, Verdickungsmittel.

Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. In Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stelle auszuprobieren.

Merkblatt J

Zementfugenreiniger

stone clear ZR 66

Anwendungsbereich	Zum gründlichen Reinigen von Zementfugen im Boden- und Wandbereich .	
Allgemeines	Hochwirksames, konzentriertes Fugenreinigungsmittel zur Entfernung von abgelagerten Verschmutzungen . Die Fugen werden hygienisch sauber und gleichmässig in der Farbe.	
Dosierung	Bei starker Verschmutzung unverdünnt anwenden, bei normaler Verschmutzung 1:1 mit Wasser verdünnen.	
Hinweis für die Verarbeitung	Mit Schwamm oder Pinsel auf die verschmutzten Fugen satt auftragen. Nach ca. 10–15 Minuten Einwirkzeit mit Handpad oder stone clear RG 939 scheuern. Danach mit klarem Wasser gut abwaschen.	
Verbrauch	1 Liter für ca. 50–60 Laufmeter	
Besondere Hinweise	Spritzer auf bemalten oder lackierten Flächen sofort mit viel Wasser abwaschen. Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung. Im Zweifelsfalle das Produkt zuerst an einer unauffälligen Stelle ausprobieren.	
Technische Daten	Haltbarkeit	kühl und verschlossen (nicht über 25 °C) ca. 2 Jahre lagerfähig
	pH-Wert	im Lieferzustand 11,9
	Lösung 10 %	10,8
	Lösung 1 %	9,0
	Inhaltsstoffe	nichtionische Tenside, wasserlösliche Lösungsmittel, Amine, Kalkbinder, Gerüststoffe, Duftstoffe

Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. In Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stelle auszuprobieren.

Merkblatt K

Kalkentferner für Granit-Abdeckungen

stone clear UR 26

Anwendungsbereich	Gebrauchsfertiger Kalkentferner zum Beseitigen von Kalkrückständen und Wasserflecken auf säurebeständigen Küchenabdeckungen , Badmöbelabdeckungen, Tischen und Theken aus Naturstein . Auch für Sanitärapparate, Armaturen, Chromstahl, Waschbecken und keramischen Platten geeignet.	
Allgemeines	Starker Reiniger für säurefesten Naturstein , im Küchen- und Badzimmerbereich.	
Dosierung	unverdünnt anwenden	
Hinweis für die Verarbeitung	Kalkkrusten vorgängig mit einem Klingenschaber entfernen. Nicht säurefestes Fugenmaterial mit Wasser einnetzen. stone clear UR 26 direkt auf die zu reinigende Stelle aufsprühen. Nach kurzer Einwirkungszeit mit nassem Schwamm abwaschen.	
Verbrauch	500 ml für ca. 10 m ²	
Besondere Hinweise	Säureempfindliche Materialien und kalkhaltige Steine werden angegriffen. Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung. Im Zweifelsfalle das Produkt zuerst an einer unauffälligen Stelle ausprobieren.	
Technische Daten	Haltbarkeit	mindestens 2 Jahre lagerfähig
	pH-Wert	im Lieferzustand 2,6
	Inhaltsstoffe	organische Säuren, nichtionische Tenside, Parfüm, Farbstoffe, Wasser

Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. In Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stelle auszuprobieren.

Merkblatt L

Rostentferner Marmor

stone clear RM 70

Anwendungsbereich

Rostentferner für **säureempfindliche** Steinbeläge.

Allgemeines

Hochwirksamer, konzentrierter Rostentferner zur Entfernung von Rost und Rostverfärbungen auf kalkhaltigen **Gesteinen** wie **Marmor, Kalkstein, Betonwerkstein, Zementsteine** usw.

Dosierung

unverdünnt auftragen

Hinweis für die Verarbeitung

Das Produkt unverdünnt auf den trockenen Stein auftragen und gleichmässig verteilen. Nach einer Einwirkungszeit von 5–15 Minuten gründlich mit Wasser abspülen und neutralisieren. Wichtig: Das Produkt nicht eintrocknen lassen! Wenn erforderlich, kann dieser Arbeitsvorgang wiederholt werden. Während der Applikation und Einwirkungszeit ist der Stein gegen Regen und direkter Sonnenbestrahlung zu schützen.

Verbrauch

1 Liter für ca. 5–20 m²

Besondere Hinweise

Spritzer auf bemalten oder lackierten Flächen sofort mit viel Wasser abwaschen. Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung. Im Zweifelsfalle das Produkt zuerst an einer unauffälligen Stelle ausprobieren. Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen.

Technische Daten

Haltbarkeit 1 Jahr lagerfähig

pH-Wert 8

Inhaltsstoffe Weniger als 5 % nichtionische Tenside

Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. In Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stelle auszuprobieren.